

ENERGY

LAVAINCERA POLIMERICO AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI

SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ

ENERGY è un lavaincera autolucidante a base di copolimeri stirolo-acrilici, resine bagnanti e cere poliuretatiche in emulsione, ideale per il mantenimento e la lucidatura dei pavimenti trattati con cere metallizzate e emulsioni acriliche. ENERGY deterge i pavimenti, formando un film protettivo antisdrucciolo e resistente all'acqua che ridona lucentezza alle superfici. Utilizzando ENERGY regolarmente si prolunga la durata del film protettivo, ritardandone l'usura.

APPLICAZIONE

ENERGY viene utilizzato per lavare e ripristinare il film protettivo nei pavimenti in PVC, linoleum, gomma, pietra naturale non piombata e pietre artificiali trattate con emulsioni acriliche metallizzate. Ogni applicazione di ENERGY rafforza e ravviva la pellicola del film protettivo.

MODALITA' D'USO

Diluire ENERGY in funzione del grado di sporco e di lucido che si vuole ottenere (mediamente dal 4 all' 8%, cioè 400-800 ml ogni 10 litri di acqua). Per pavimenti molto sporchi è consigliabile eliminare prima lo sporco con un detergente a pH neutro e, successivamente, ripristinare il film con ENERGY. Su pavimenti trattati, applicare ENERGY direttamente e tal quale come una normale cera metallizzata.

DATI FISICI E CHIMICI

Stato Fisico	Liquido
Colore	Opalescente
Odore	Nota profumata fresca-pino
Densità (20°C g/cm ³)	1,015 ± 0,005
pH T.Q.	9,0 ± 0,5

RESE OPERATIVE

Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi.

INFORMAZIONI

Prodotto destinato all'uso professionale.

CONFEZIONI

Fusto 10 kg

Rev. Nr. 1 GHS del 23/10/15