

KRISTAL SH

EMULSIONE ACRILICA SIGILLANTE AD ALTA RESISTENZA

SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ

KRISTAL SH è un'emulsione acrilica che forma una pellicola protettiva rendendo i pavimenti brillanti. La sua particolare formula antisdrucchiolo crea sul pavimento un film molto resistente al traffico, ai segni neri e all'acqua.

APPLICAZIONE

KRISTAL SH E' indicata per tutti i tipi di pavimenti resilienti, pietre naturali, cotto e marmi non lucidati a piombo, linoleum, sughero, gomma a bolle ecc. La sua manutenzione può essere effettuata con un prodotto lavaincera, con sistemi spray a bassa e media velocità, o con il sistema U.H.S (alta velocità).

MODALITA' D'USO

Prima di applicare KRISTAL SH è necessario preparare la pavimentazione con un accurato lavaggio di fondo. La pavimentazione deve presentarsi perfettamente pulita e asciutta prima di applicare una prima mano. Applicare una seconda mano dopo circa 30 minuti dalla prima.

Per pavimentazioni di normale assorbenza sono necessari circa 15-20 g per mq.

DATI FISICI E CHIMICI

Stato Fisico	Liquido
Colore	Bianco Lattescente
Odore	Inodore
Densità (20°C g/cm ³)	1,020 ± 0,005
pH T.Q.	9,0 ± 0,5

RESE OPERATIVE

Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi.

INFORMAZIONI

Prodotto destinato all'uso professionale.
TEME IL FREDDO

CONFEZIONI

Fusto 10 kg

Rev. Nr. 1 GHS del 23/10/15