

SEAL SH

SIGILLANTE ACRILICO A BASE SOLVENTE

SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ

SEAL SH è un prodotto adatto al trattamento di pavimenti porosi sollecitati da traffico particolarmente intenso. Grazie alla sua formulazione permette una contemporanea azione sigillante e protettiva filmogena conferendo alle superfici trattate una efficace resistenza al traffico e un gradevole effetto lucido. Aderisce bene anche su superfici a bassa permeabilità, è pratico e facile da stendere, grazie alle sue caratteristiche di autolivellabilità. Protegge le superfici a lungo e non è scivoloso. Può essere ripristinato sia con sistemi meccanici a bassa ed alta velocità (Spray cleaning, Spray buffing, Burnishing), sia con sistemi manuali innovativi (Spray flat system).

APPLICAZIONE

SEAL SH è indicato per il trattamento di superfici porose in genere, in modo particolare di pavimenti in cemento, cemento quarzato, resilienti, gres, marmi e pietre calcaree non lucidate a piombo, granito invecchiato, parquet e cotto.

MODALITA' D'USO

Prima di procedere ad una prima applicazione di sigillante SEAL SH compiere un lavaggio di fondo con detergente sgrassante. Sciacquare accuratamente con acqua e lasciare asciugare bene. Versare sul pavimento una piccola dose di SEAL SH (15-30 g/m²) e stendere con vello o spandicera un leggero strato. Applicare un secondo strato solamente quando il primo è ben asciutto (dopo 20-30 minuti). Non camminare sulla superficie trattata non completamente asciutta. La manutenzione dei pavimenti trattati con SEAL SH può essere eseguita con macchine lavasciuga utilizzando un detergente neutro oppure con duo-mop utilizzando detergente alternato a lavaincera.

DATI FISICI E CHIMICI

Stato Fisico	Liquido
Colore	Opalescente
Odore	Lieve di ammoniacca
Densità (20°C g/cm ³)	1,050 ± 0,005
pH T.Q.	8,5 ± 0,5

RESE OPERATIVE

Le rese operative dipendono dal tipo di porosità della pavimentazione. A titolo indicativo per pavimentazioni di normale assorbenza possono essere sufficienti 15-20 gr. per mq..

INFORMAZIONI

Prodotto destinato all'uso professionale.
TEME IL FREDDO

CONFEZIONI

Fusto 10 kg

Rev. Nr. 1 GHS del 23/10/15