

SHL 3

CANDEGGIANTE A BASE DI CLORO PER LAVABIANCHERIA INDUSTRIALI

SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ

SHL 3 è un candeggiante, sbiancante, liquido concentrato specifico per bucato. La sua forza ossidante e sanificante, a base di cloro stabilizzato, lo rende particolarmente idoneo ad essere utilizzato in combinazione con i prodotti della linea SHL. Durante i cicli di prelavaggio e lavaggio penetra nelle fibre igienizzandole, esaltandone il bianco.

APPLICAZIONE

SHL 3 viene utilizzato a temperature comprese tra 40/60 °C durante i cicli di lavaggio. SHL 3 trova ideale collocazione in lavanderie industriali, industrie lattiero-casearie, case di riposo, case di cura, centri estetici, centri termali, impianti sportivi, ristoranti, hotel e ovunque sia necessario lavare, igienizzare e sbiancare biancheria domestica o professionale.

MODALITA' D'USO

SHL 3 è da utilizzarsi mediante apposito dosatore automatico.
Dosaggio da utilizzare preferibilmente nel prelavaggio: 8/15 gr per kg di biancheria asciutta.
Limitare la temperatura di candeggiamento ad un valore massimo di 55 - 60 °C.

DATI FISICI E CHIMICI

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Stato Fisico | Liquido |
| Colore | Giallo |
| Odore | Cloro |
| Densità (20°C g/cm ³) | 1,200 ± 0,01 |
| pH T.Q. | >12 |
| Contenuto in cloro | 1400 ppm all'1% |

RESE OPERATIVE

Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi.

INFORMAZIONI

Prodotto destinato all'uso professionale.

CONFEZIONI

Fusto 25 Kg

Rev. Nr. 1 GHS del 23/10/15