

# SHL 5

## CANDEGGIANTE A BASE DI ACQUA OSSIGENATA PER LAVABIANCHERIA INDUSTRIALI

---

### SCHEDA TECNICA

#### **PROPRIETÀ**

SHL 5 è un candeggiante, sbiancante, liquido concentrato specifico per il lavaggio meccanico del bucato. La sua forza candeggiante e sanificante, a base di perossido di idrogeno stabilizzato, lo rende particolarmente idoneo ad essere utilizzato in combinazione con i prodotti della linea SHL. Durante i cicli di prelavaggio e lavaggio penetra nelle fibre igienizzandole, esaltandone il bianco senza alterare i colori.

#### **APPLICAZIONE**

SHL 5 viene utilizzato a temperature comprese tra 40/60 °C durante i cicli di lavaggio. SHL 5 trova ideale collocazione in lavanderie industriali, industrie lattiero-casearie, case di riposo, case di cura, centri estetici, centri termali, impianti sportivi, ristoranti, hotel e ovunque sia necessario lavare, igienizzare e sbiancare biancheria domestica o professionale.

#### **MODALITA' D'USO**

SHL 5 è da utilizzarsi mediante apposito dosatore automatico.  
Dosaggio da utilizzare: 3/10 gr per kg di biancheria asciutta.  
Limitare la temperatura di candeggio ad un valore massimo di 55 - 60 °C.

#### **DATI FISICI E CHIMICI**

Stato Fisico	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Densità (20°C g/cm <sup>3</sup> )	1,130 ± 0,01
pH T.Q.	<1

#### **RESE OPERATIVE**

Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi.

#### **INFORMAZIONI**

Prodotto destinato all'uso professionale.

#### **CONFEZIONI**

Fusto 25 Kg

---

Rev. Nr. 1 GHS del 23/10/15