


SHARK INDUSTRIALE

SCHEDA TECNICA

DETERGENTE DISINCROSTANTE AD ALTA CONCENTRAZIONE



CARATTERISTICHE GENERALI

SHARK INDUSTRIALE è un detergente disincrostante liquido concentrato, indicato per pulire e disincrostare servizi igienici e superfici in acciaio inox. Elimina i residui insolubili in acqua quali sali di calcio, ruggine e sostanze organiche da lavandini, water e servizi igienici, rubinetteria in acciaio e box doccia. **SHARK INDUSTRIALE** è particolarmente indicato per la pulizia delle attrezzature di cucina in acciaio, vetro, cristallo e ceramica. Ha un elevato potere igienizzante, agisce rapidamente su tutte le incrostazioni lasciando le superfici lucide e perfettamente pulite. La sua formulazione prevede l'impiego di particolari inibitori di corrosione che limitano l'aggressività chimica del prodotto nei confronti delle cromature, rame, zinco, stagno e sue leghe. Non sviluppa odori sgradevoli, non lascia residui ed è facilmente risciacquabile. L'operazione di disincrostazione con un prodotto specifico è di importanza fondamentale in quanto, con detergenti neutri o alcalini, non si eliminano le incrostazioni calcaree, che, rendendo ruvide le superfici, favoriscono l'adesione dello sporco e la conseguente proliferazione batterica. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Versare **SHARK INDUSTRIALE**, puro o diluito, su spugna o microfibra umida, distribuire uniformemente e lasciare agire per qualche secondo quindi risciacquare accuratamente, al fine di eliminare i residui acidi e le incrostazioni disciolte dal prodotto. Per la pulizia di attrezzature, oggetti di varie dimensioni e pavimenti si consiglia una soluzione al 5 - 10% di **SHARK INDUSTRIALE**. Non utilizzare su pietre naturali (marmo) e su leghe leggere. Non miscelare con cloro.



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido limpido
Colore:	incolore
Odore:	nota leggermente profumata al pino
pH tal quale:	1
Densità 20 °C:	1,23 g/cm ³
Contenuto in acido fosforico:	40 %
Inibitore di corrosione:	presente

Contiene (CE/648/2004): < 5% tensioattivi non ionici, profumo

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
K70000	1 kg	cartone 12 pz.	8056518722721
K70001	12 kg	fusto da 12 kg	8056518721731



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
CART. 12 BOTT. 1 kg	40 CARTONI	480 BOTT.	10 CART. X 4 STR.
FUSTO 12 kg	60 FUSTI	-	20 FUSTI X 3 STR.

Rev. 2