

# V - 40

## DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO

### SCHEDA TECNICA

#### **PROPRIETÀ**

V - 40 è un disincrostante a base di acido cloridrico, indicato per il lavaggio dei pavimenti e rivestimenti acido resistenti. Rimuove residui di malta, cemento, calce e salnitro e ed elimina efflorescenze bianche dei pavimenti porosi nuovi in cotto e pietre lapidee. E' indicato per la disincrostazione di caldaie, serpentine, scambiatori di calore e di pezzi ossidati. Nel settore edilizio può essere utilizzato per pulire dal cemento strumenti e betoniere. V - 40 viene anche impiegato per la rimozione delle alghe e delle incrostazione calcaree dalle pareti delle piscine.

#### **APPLICAZIONE**

K 30 può essere utilizzato su tutte le superfici resistenti agli acidi, quali: cotto, grès, klinker, ecc.. Non utilizzare su marmi piombati e superfici in metallo.

#### **MODALITA' D'USO**

Per primo trattamento di pavimenti applicare il prodotto diluito dal 5 al 15% per lavaggi con mop, e dal 2 al 10% per lavaggi con monospazzola, in funzione della quantità e tenacia dei residui da asportare. Risciacquare con acqua abbondante sia le superfici che gli attrezzi utilizzati per la lavorazione. Per la disincrostazione delle pareti piscina diluire il prodotto dal 10 al 20%, lasciare agire alcuni minuti, frizionare con fibre abrasive e rimuovere il tutto con getto a pressione.

Decapaggi metalli: immergere in una soluzione diluita dal 5 al 25%. Dopo qualsiasi impiego risciacquare accuratamente con acqua.

#### **DATI FISICI E CHIMICI**

Stato Fisico	Liquido
Colore	Rosso
Odore	Pungente
Densità (20°C g/cm <sup>3</sup> )	1,100 ± 0,005
pH T.Q.	<1

#### **RESE OPERATIVE**

Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi.

#### **INFORMAZIONI**

Prodotto destinato all'uso professionale.

#### **CONFEZIONI**

Fusti 4 x 5 kg  
Fusto 20 kg

Rev. Nr. 1 GHS del 23/10/15